



Reglement EMC Vereinsmeisterschaft Offroad



- Chassis:** **2WD Buggy EMC:** alle 1:10 2WD Chassis
4WD Buggy EMC: alle 1:10 4WD Chassis
Fahrzeugbreite: max. 250 mm
Fahrzeuglänge: max. 460 mm
Fahrzeughöhe: max. 200 mm (bei voll zusammengedrückten Federn)
Für die Fahrzeuge ist ein Getriebeschutz vorgeschrieben.
- Akkus:** Als zugelassene Akkutypen gelten NIMH & LIPO (LiHV), Maximale Akkukapazität Frei, die Maximale Ladeschlussspannung darf bei LiPo und LiHV die 8,40 Volt nicht überschreiten.
- Regler:** Frei
- Motor:** **2WD Buggy EMC:**
Hobbywing G2R 17,5T Brushless
RCK 17,5T Challenge Brushless
Ruddog 17,5T fixed Timing Brushless
Tamiya Torque Tuned Bürstenmotor
4WD Buggy EMC:
Motor ist Freigestellt.
- Übersetzung:** **2WD Buggy EMC:**
max. 8,8:1
4WD Buggy EMC:
Freigestellt
- Felgen:** Felgen sind freigestellt. Durchmesser Max. 2,2"
- Reifen:** An den Reifen sind alle Hilfsmittel, die nicht aus Gummi sind, verboten.
Ausnahme: Sekundenkleber.
Moos-Zell-Gummi-Reifen sind nicht erlaubt. Ein Insert aus Moosgummi darf jedoch gefahren werden, sofern dieser komplett vom Reifen verdeckt ist.
Reifendurchmesser: max. 90mm
- Flügel/Spoiler** Flügeldefinition nach DMC:
Maße: Breite max 220mm, Tiefe max. 80mm
Es sind zwei Flügel erlaubt. (ein Front- und ein Heckflügel)